



Woca Natural Soap White

– Reinigung von geölten, gewachsten und geseiften Oberflächen

Eigenschaften und Eignung

WOCA Holzbodenseife weiß eignet sich zur Reinigung aller weiß geölten, gewachsten und geseiften Holzböden. Auch für die Grundbehandlung von Weichholzböden kann sie verwendet werden. WOCA Seife wird ausschließlich aus natürlichen Pflanzenfetten hergestellt; auf Duft- und Zusatzstoffe wird bewusst verzichtet. Die rückfettende Rezeptur der Holzbodenseife entfernt die alltäglichen Verschmutzungen, ohne das Holz auszulaugen. WOCA Holzbodenseife kann auf allen gängigen Ölsystemen angewendet werden.

Ergebnis

Die Woca Holzbodenseife reinigt das Holz und gleichzeitig wird eine schützende Seifenschicht gebildet.

Mit diesen Eigenschaften ist Holzbodenseife ideal für die Grundbehandlung von Böden, wenn eine Seifenbehandlung statt einer Ölbehandlung erwünscht ist.

Bei jedem Wischen werden Schmutz und alte Seifenschichten entfernt und durch eine neue schützende Seifenschicht ersetzt.

Farbton

Wenn Ihr Boden weiß geölt ist, sollten Sie die Holzbodenseife weiß zur Unterhaltungspflege und Auffrischung der Oberfläche verwenden. Die Holzbodenseife kann zudem auch als Schutz für rohe Nadelhölzer verwendet werden. Für natur geölte Hölzer empfehlen wir die Holzbodenseife natur.

Handhabung:

Geben Sie Holzseife im Verhältnis 1:40 (40ml auf 10l Wasser) in Ihr lauwarmes Wischwasser. Für eine Seifengrundbehandlung auf rohem Holz, wird die Seife im Verhältnis 1:10 mit Wasser gemischt.

Bei seltener Reinigung oder stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir Ihnen ein Zwei-Eimersystem: Ein Eimer mit Seifenlösung - ein Eimer mit klarem Wasser (zum Auswringen des verschmutzten Wischmops).

Bei der Reinigung sollten Sie **keine Microfaser** verwenden! Ideal geeignet sind Produkte aus reiner Baumwolle.

Den **Baumwoll Mop** in die Seifenlösung tauchen und leicht auswringen. Den Boden mit dem Mop nebelfeucht wischen. Lassen Sie die Seifenlösung kurz einwirken und nehmen Sie Verschmutzungen mit dem Mop auf. Den verschmutzten Mop dann im Eimer mit klarem Wasser ausspülen. Die Restfeuchtigkeit trocknen lassen und **nicht** mit klarem Wasser **nachwischen**, da sonst der Pflegefilm entfernt wird.

Was tun bei Schlieren?

Werden auf dem Boden Schlieren sichtbar, ist das ein Zeichen dafür, dass mit zu viel Seife gereinigt wurde. Das passiert vor allem dann, wenn nur mit einem Eimer gearbeitet wurde. In einem solchen Fall den Boden einmal mit halber Seifenmenge wischen. Nach der Trocknung kann man den Boden außerdem zusätzlich mit einem trockenen Bodentuch abreiben, um einen einheitlichen Glanzgrad wiederherzustellen.

INFORMATION

Schreinerei Dirk Berens GmbH

Orsfelder Str. 8
D-54657 Gindorf

Tel. +49 6565 93 33 05
Fax +49 6565 93 33 04

www.berens-dirk.de
d.berens@berens-dirk.de

